

Um Ihnen die Auswahl unserer weiterentwickelten Fräsmaschinen-Serie zu vereinfachen, können Sie anhand der Übersicht die Kombinationsmöglichkeiten von Maschinen, Fräsern und Schiene auswählen. Die passenden Harzgallenflicken und Rissflickleisten finden Sie in unserer Preisliste und unter www.holz-wieser.de

Harzgallenfräsmaschinen

Maschinen:	Fräser:	Zubehör
<input type="checkbox"/> Harzgallenfräsmaschine (Fläche) HG24-1010 (für Harzgallenflicken auf ebenen Flächen)	<input type="checkbox"/> G0 <input type="checkbox"/> G1, G2, G3 <input type="checkbox"/> G4	<input type="checkbox"/> Späneauswurf Anschluss für Absauganlagen mit Drehausgleich
<input type="checkbox"/> Harzgallenfräsmaschine (Fläche / Falz) HG24F-1010 (für Harzgallenflicken auf ebenen Flächen und im Falzbereich)	<input type="checkbox"/> G22 <input type="checkbox"/> M8 <input type="checkbox"/> M15 <input type="checkbox"/> M20 <input type="checkbox"/> M24	

Rissflickenfräsmaschinen

Maschinen:	Fräser:	Schienen:
<input type="checkbox"/> Rissflickenfräsmaschine RF20-1400 (für Rissflickleisten M20, M35, G2 und Harzgallenflicken) inklusive drehbarem Späneauswurf, Hebelsystem und Gleitbelägen	<input type="checkbox"/> M20 & M35 <input type="checkbox"/> G2 <input type="checkbox"/> aber auch G0, G1, G3 M8, M15	<input type="checkbox"/> Normalschiene 250mm für Rissflicklängen 080, 150, 250 <input type="checkbox"/> Normalschiene 500mm für Rissflicklängen 080, 150, 250, 500 <input type="checkbox"/> Normalschiene 750mm für Rissflicklängen 250, 500, 750 <input type="checkbox"/> Eckkantenschiene 500mm für Rissflickleisten M20, M35 mit Längen 080, 150, 250, 500 <input type="checkbox"/> Nur in Verbindung mit Distanzring 1,5mm (bei M20) <input type="checkbox"/> Kurzschiene für Harzgallenflicken M20 & M35 bzw. M24 & M42 (je nach Masch.) <input type="checkbox"/> Frässchuh zur Verarbeitung von kurzen Harzgallenflicken bis 24mm Breite mit einer Rissflickenmaschine
<input type="checkbox"/> Rissflickenfräsmaschine M24/42 (für Rissflickleisten M24, M42, G2 und Harzgallenflicken) inklusive drehbarem Späneauswurf, Hebelsystem und Gleitbelägen	<input type="checkbox"/> M24 & M42 <input type="checkbox"/> G2 <input type="checkbox"/> aber auch G0, G1, G3 M8, M15	<input type="checkbox"/> Schienen wie oben
<input type="checkbox"/> Rissflickenfräsmaschine G4 (für Rissflickleisten G4 und Harzgallenflicken) inklusive drehbarem Späneauswurf, Hebelsystem und Gleitbelägen	<input type="checkbox"/> G4 <input type="checkbox"/> aber auch G0, G1, G3 M8, M15	<input type="checkbox"/> Normalschiene G4 - 500mm für Rissflicklängen 080, 150, 250, 500 <input type="checkbox"/> Frässchuh zur Verarbeitung von Harzgallenflicken bis 24mm Breite mit einer Rissflickenmaschine

Kantenfräsmaschinen

Maschinen:	Fräser:	Zubehör
<input type="checkbox"/> Kantenfräsmaschine K24-1400 (für Kantenflicken /-leisten Typ K24) inklusive drehbarem Späneauswurf, Hebelsystem und Gleitbelägen	<input type="checkbox"/> K24	<input type="checkbox"/> Eckkantenschiene Typ KF - 150mm für Kantenflicken und Kantenflickleisten 080, 150